



آنالیز متانول (CH_3OH) - پتروشیمی کارون

روش آزمون	مشخصات	ویژگی
IMPCA 001-21	حداقل ۹۹.۸۵	خلوص (درصد وزنی)
ASTM E-1064	حداکثر ۰.۱۰۰	آب (درصد وزنی)
IMPCA 001-21	حداکثر ۰.۰۰۵۰	اتانول (درصد وزنی)
ASTM D-4052	حداکثر ۰.۷۹۲۸	وزن مخصوص در ۲۰/۲۰ درجه سانتی گراد
IMPCA 001-21	حداکثر ۰.۰۰۳۰	استون (درصد وزنی)
ASTM D-1363	حداقل ۶۰	آزمون زمان پرمگنات در ۱۵ درجه (دقیقه)
ASTM D-1353	حداکثر ۸	مواد غیر فرار (mg/1000ml)
ASTM D-1078	حداکثر ۱.۰	mm-Hg (°C) دامنه تقطیر در فشار ۷۶۰
ASTM D-1209	حداکثر ۵	رنگ Pt-Co (APHA)
ASTM E-346	حداکثر ۳۰	مواد کربونیزابل (APHA)
ASTM E-394	حداکثر ۰.۱۰	آهن کل (mg/kg)
ASTM D-512	حداکثر ۰.۵	Cl (mg/kg) کلرید به صورت
IMPCA 003-98	شفاف و عاری از ذرات معلق	ظاهر
ASTM D-1613	حداکثر ۰.۰۰۳۰	(وزنی %) CH_3COOH اسیدیته به صورت
ASTM D-1722	قبولی در آزمون	هیدروکربنها

دفتر مرکزی: تهران خیابان نفیسی , ساختمان هما

تلفن : ۹۰۰۰۳۰۵۰ (بدون پیش شماره)

موبایل: ۰۹۱۴۱۰۳۲۲۹۲

ایمیل : Tiz_aa@yahoo.com