



آنالیز متانول (CH_3OH) - پتروشیمی کاوه

مشخصه	حد مجاز	آزمون
خلوص (%wt)	حداقل ۹۹٫۸۵	ASTM E-346
مقدار آب (%w/w)	حداکثر ۰٫۱	ASTM E-1064
اتانول (%w/w)	حداکثر ۰٫۰۰۱	ASTM E-346
$^{\circ}\text{C}$ (kg/m ³) وزن مخصوص در ۲۰	حداکثر ۷۹۲	ASTM D-4052
مقدار استون (%w/w)	حداکثر ۰٫۰۰۲	ASTM E-346
مقدار آلدهیدها (%w/w)	حداکثر ۰٫۰۰۳	ASTM E-346
تست پرمنگنات	بدون تغییر رنگ در ۵۰ دقیقه	ASTM D-1363
مواد غیر فرار (mg/1000 ml)	حداکثر ۱	ASTM D-1353
محدوده تقطیر ($^{\circ}\text{C}$)	حداکثر ۱ درجه تا ۶۴٫۶ ± ۰٫۱	ASTM D-1078
مقیاس رنگ	حداکثر ۵	ASTM D-1209
رنگ مواد قابل کربن شدن	حداکثر ۳۰	ASTM D-1209
وضعیت ظاهری	فاقد مواد معلق و رسوبات	—
رایحه	بدون بو	ASTM D-1296
قابلیت آمونیاک (%w/w)	حداکثر ۰٫۰۰۳	ASTM D-1614
اسیدی استیک اسید (%w/w)	حداکثر ۰٫۰۰۳	ASTM E-346

دفتر مرکزی: تهران خیابان نفیسی ، ساختمان هما

تلفن : ۹۰۰۰۳۰۵۰ (بدون پیش شماره)

موبایل: ۰۹۱۴۱۰۳۲۲۹۲

ایمیل : Tiz_aa@yahoo.com