



آنالیز متانول (CH₃OH) - پتروشیمی شیراز

شماره	ویژگی (خاصیت)	واحد اندازه گیری	روش آزمون	مقدار
۱	خلوص	درصد وزنی	محاسبه شده	حداقل ۹۹/۸۵
۲	آب (H ₂ O)	درصد وزنی	ASTM E 203	حداکثر ۰/۱
۳	رنگ	آلفا	ASTM D 1209	حداکثر ۵
۴	ترکیبات کربنی قابل تجزیه	آلفا	ASTM E 346	حداکثر ۵
۵	وزن مخصوص (در ۲۰/۲۰ درجه سانتی گراد)	---	ASTM D 891	۰/۷۹۲ - ۰/۷۹۳
۶	CH ₃ COOH به صورت اسیدیته	درصد وزنی	ASTM D 1613	حداکثر ۰/۰۰۳
۷	NH ₃ به صورت قلیائیت	درصد وزنی	ASTM D 1614	حداکثر ۰/۰۰۳
۸	هیدروکربن ها	---	ASTM D 1722	قبول در آزمون
۹	آهن (Fe)	قسمت در میلیون وزنی	ASTM D 1068	حداکثر ۰/۰۵
۱۰	کلرید	قسمت در میلیون وزنی	ASTM D 512 80	حداکثر ۰/۲
۱۱	محدوده تقطیر	درجه سانتی گراد	ASTM D 1078	حداکثر ۱
۱۲	زمان پرمنگنات	دقیقه	ASTM D 1363	حداقل ۵۰
۱۳	استون	درصد وزنی	ASTM E 346	حداکثر ۰/۰۰۳
۱۴	بو	---	ASTM D 1296	بدون باقیمانده

دفتر مرکزی: تهران خیابان نفیسی , ساختمان هما

تلفن : ۹۰۰۰۳۰۵۰ (بدون پیش شماره)

موبایل: ۰۹۱۴۱۰۳۲۲۹۲

ایمیل : Tiz_aa@yahoo.com