



آنالیز متانول (CH_3OH)

شماره	ویژگی (خاصیت)	واحد اندازه گیری	روش آزمون	مقدار
۱	خلوص	درصد وزنی	محاسبه شده	حداقل ۹۹/۸۵
۲	آب (H_2O)	درصد وزنی	ASTM E 203	حداکثر ۰/۱
۳	رنگ	آلفا	ASTM D 1209	حداکثر ۵
۴	ترکیبات کربنی قابل تجزیه	آلفا	ASTM E 346	حداکثر ۵
۵	وزن مخصوص (در ۲۰/۲۰ درجه سانتی گراد)	---	ASTM D 891	۰/۷۹۳ - ۰/۷۹۲
۶	اسیدیته (به صورت CH_3COOH)	درصد وزنی	ASTM D 1613	حداکثر ۰/۰۰۳
۷	قلیانیت (به صورت NH_3)	درصد وزنی	ASTM D 1614	حداکثر ۰/۰۰۳
۸	هیدروکربن ها	---	ASTM D 1722	قبول در آزمون
۹	آهن (Fe)	قسمت در میلیون وزنی	ASTM D 1068	حداکثر ۰/۰۵
۱۰	کلرید	قسمت در میلیون وزنی	ASTM D 512 80	حداکثر ۰/۲
۱۱	محدوده تقطیر	درجه سانتی گراد	ASTM D 1078	حداکثر ۱
۱۲	زمان پرمیگنات	دقیقه	ASTM D 1363	حداقل ۵۰
۱۳	استون	درصد وزنی	ASTM E 346	حداکثر ۰/۰۰۳
۱۴	بو	---	ASTM D 1296	بدون باقیمانده
۱۵	مواد غیر فرار	میلی گرم/۱۰۰ میلی لیتر	ASTM D 1353	حداکثر ۲
۱۶	ظاهر	---	-	شفاف و عاری از مواد معلق
۱۷	قابلیت امتزاج	---	ASTM D 1722	قبول در آزمون

دفتر مرکزی: تهران خیابان نفیسی , ساختمان هما

تلفن : ۰۹۰۰۳۰۵۰ (بدون پیش شماره)

موبایل: ۰۹۱۴۱۰۳۲۲۹۲

ایمیل : Tiz_aa@yahoo.com